

ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,5
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	800
carico rottura a trazione (N)	1100
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAME

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				1647900.10000	
AFTRAME-Riv.Alu/Acciaio TT COLOR RAME/PATINA RAME									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4			
RIVIT		RIVIT		RIVIT		RIVIT			
METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:							
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					