

ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	14,0
L - lunghezza inserto (mm)	26,1
k - spessore testa (mm)	1,3
spessore serrabile (mm)	7,9 ÷ 16,0
coppia max di serraggio (Nm)	3,0 ÷ 6,9
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	9,7 ÷ 9,9
Durezza (Nm)	60
materiale corpo	EPDM
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2394800.01200	
NPTC-Prensart EPDM antivibranti ss.7,9-15,0 M5							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT