


ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	5,0 - 5,2
diámetro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	38,5
L2 (mm)	9,0 - 10,8
K - spessore testa (mm)	3,2
carico rottura al taglio (N)	4500
tipo	RLAT06-02
carico di rottura a trazione (N)	4000
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 4,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3072900		
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 1,6-4,8 RLAT 6-2 d4,8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1				REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT