

ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	19,1
L - lunghezza inserto (mm)	21,1
k - spessore testa (mm)	4,75
spessore serrabile (mm)	0,8 ÷ 4,7
coppia max di serraggio (Nm)	7,9 ÷ 9,9
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	12,8 ÷ 13,0
Durezza (Nm)	70
materiale corpo	EPDM
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2395200.00200								
NPTC-Prensert EPDM antivibranti ss.0,8-4,7 M6															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:											
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					