

ITEM TECHNICAL CARD



altezza testa (mm)	30
diametro bullone (mm)	10
tipo	SI1262
lunghezza (mm)	259
peso (kg)	0,97
rumorosità dB(A)	84
vibrazioni (m/s ²)	7,0
velocità a vuoto (g/min)	170
attacco aria	1/4" NPT
consumo aria (l/min)	350
coppia massima (Nm)	115
tubo aria (mm)	10
larghezza testa (mm)	40

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5192500	
Avvitatore ad angolo 1/2 d.10mm Reversib.Rapida SI-1262								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT