


ITEM TECHNICAL CARD



tipo	UM165M-C3
peso (kg)	4,0
capacità (mm)	420
profondità incavo (mm)	140
pressione di chiusura (kg)	1100
cuscinetti	applicazioni pesanti
dimensioni guida (mm)	30 x 14
foro filettato	M10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5216400	
STRONGHAND Strettoio Universale 4in1 L.420mm Gola 140mm								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT