


ITEM TECHNICAL CARD

apertura (mm)	38 - 64
tipo	PG115V
peso (kg)	1,3
filetto	M10
profondità incavo (mm)	89
OAL (mm)	280
cuscinetto a V superiore	regolabile
cuscinetto a V inferiore	fisso

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5274900	
STRONGHAND Pinza x tubo Cuscinetto sup. regolabile inf. Fisso								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT