



ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,1
d - diametro rivetto	3,0
T - larghezza testa (mm)	6,5
L - lunghezza rivetto (mm)	10,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	900
carico rottura a trazione (N)	1200
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0029100.10000			
FFT-Rivetto Acciaio/Acciaio TT 3,0x10,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO:		A4			
				SHEET FORMAT:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			
				PESO \ WEIGHT:		REVISIONE: REVISION:			
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT			
						Mod.P023_07			
									



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT