

ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	12,9
diametro foro (mm)	10,3 - 10,7
diametro bullone (mm)	6,4
L - lunghezza bullone (mm)	25,4
L1 (mm)	68,0
L2 (mm)	27,0
carico rottura al taglio (N)	2200
tipo	RTFL06-16
carico di rottura a trazione (N)	6600 - 4440
spessore serrabile (mm)	23,8 ÷ 26,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0353000.00350									
RIVTAINER-Bullone FE TL22 d.6,4 ss 24-27 f.10,5 RTFL 12-16 d.6,4																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							