

ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	1,5
Lo - lunghezza libera (mm)	35,0
Fn - carico max (kgf)	14,93
Ln - lunghezza molla (mm)	39,96
fn - freccia molla (mm)	4,96
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	2,76
De - diametro esterno molla (mm)	7,0
Fo - precarica molla (kgf)	1,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0609100									
Molla di trazione Acciaio ZB TR.06/099															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							



**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT