

ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	1,2
Lo - lunghezza libera (mm)	38,0
Fn - carico max (kgf)	7,53
Ln - lunghezza molla (mm)	54,3
fn - freccia molla (mm)	16,3
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	0,42
De - diametro esterno molla (mm)	8,0
Fo - precarica molla (kgf)	0,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0610300									
Molla di trazione Acciaio ZB TR.18/081																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							