


ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	2,5
Lo - lunghezza libera (mm)	68,0
Fn - carico max (kgf)	34,36
Ln - lunghezza molla (mm)	88,70
fn - freccia molla (mm)	20,7
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	1,52
De - diametro esterno molla (mm)	14,2
Fo - precarica molla (kgf)	2,74

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0612700	
Molla di trazione Acciaio ZB TR.42/152								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT