

ITEM TECHNICAL CARD

tipo	IST34
composizione chimica	etile
peso specifico	1,06
viscosità (25°C mPa.s)	20 - 40
spessore giunto (microns)	10 - 100
indice di rapidità (da 1 a 5)	5
resistenza trazione (ASTM D 2095) (N/mm²)	12 - 25
resistenza a scorrimento (N/mm²)	13 - 18 (ISO 10123)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2493200									
LOXEAL-Cianoacrilico rapido per gomma-EPDM 20ml IST34															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							



**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT