


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,5
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	30,0
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	5400
carico rottura a trazione (N)	6700
spessore serrabile (mm)	19,5 ÷ 23,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3172100.01500			
FFT-Rivetto Acciaio/Acciaio TT 6,4x30,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:			
RIVIT						1 OF 1			
				FORMATO FOGLIO:		A4			
				SHEET FORMAT:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			
				PESO \ WEIGHT:		REVISIONE: REVISION:			
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT			
						Mod.P023_07			



**FASTENERS
& TOOLS**


RIVIT.IT