

ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	9,5
diametro foro (mm)	10,3 - 10,7
diametro bullone (mm)	6,4
L - lunghezza bullone (mm)	22,0
L1 (mm)	64,6
L2 (mm)	27,0
carico rottura al taglio (N)	2200
tipo	RTFL06-14
carico di rottura a trazione (N)	6600 - 4440
spessore serrabile (mm)	20,6 ÷ 23,7

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4365200.00400									
RIVTAINER-Bullone FE TL22 d.6,4 ss 21-24 f.10,5 RTFL 12-14 d.6,4															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT															
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOLGIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT