


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	8,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	4,2 ÷ 4,6
L - länge der Nietmuttern (mm)	11,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Klemmbereich (mm)	2,0 ÷ 3,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	3900
Anzugsdrehmoment max (Nm)	1.0
d - Blindnietmuttern Faden	M3
Bohrdurchmesser	5,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	0.5
Schiere Stärke (N)	900
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

FTC-Z-Rivsert Steel h.5,0 gr2,0-3,0 knurled DH M3/030


CATEGORIA \ CATEGORY:

5680900.10000

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD



Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Offen Gerändeltem Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FTC-Z-Rivsert Steel h.5,0 gr2,0-3,0 knurled DH M3/030				CATEGORIA \ CATEGORY: 5680900.10000	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT