


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	18,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,6 ÷ 8,2
L - lunghezza inserto (mm)	21,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 5,0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	larga
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FLC-Z-Rivsert Fe TL18 f.9,0 ss2,0-5,0 Zig.ZnNi M6/050</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5878400.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT