

ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	1,5
Lo - lunghezza libera (mm)	35,0
Fn - carico max (kgf)	14,93
Ln - lunghezza molla (mm)	39,96
fn - freccia molla (mm)	4,96
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	2,76
De - diametro esterno molla (mm)	7,0
Fo - precarica molla (kgf)	1,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0609100	
Molla di trazione Acciaio ZB TR.06/099								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT