

ITEM TECHNICAL CARD

diametro foro (mm)	9,8 - 10,0
diametro bullone (mm)	9,6
T - larghezza testa (mm)	20,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	67,0
L2 (mm)	29,1 - 30,9
K - spessore testa (mm)	6,4
carico rottura al taglio (N)	18500
tipo	RLAT12-10
carico di rottura a trazione (N)	18500
spessore serrabile (mm)	12,7 ÷ 19,1

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2808400		
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 12,7-19,1 RLAT 12-10 d10									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:	
								A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
								Mod.P023_07	
									