

ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	6,6 - 6,8
diámetro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	58,0
L2 (mm)	27,4 - 29,1
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	8300
tipo	RLAT08-12
carico di rottura a trazione (N)	8000
spessore serrabile (mm)	17,5 ÷ 20,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2974200	
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 17,5-20,6 RLAT 8-12 d6,4								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT