


ITEM TECHNICAL CARD

profondità minima foro (mm)	51,0
tipo	RKCE100120
lunghezza totale (mm)	120,0
dado	UNI 5588 - DIN 934 - zincato bianco
passo	M10
L - lunghezza filetto (mm)	80,0
resistenza alla trazione su cls C20/35 (kN)	12,0
materiale corpo	acciaio zincato bianco
fascetta	acciaio zincato bianco
rondella	UNI 6592 - DIN 125/A - zincata bianca

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4083100.00050		
RKFECE-Tassello acciaioC/fasc.+dado+rondellaFeZinc M10x120									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				