

ITEM TECHNICAL CARD

C (mm)	4,6
diametro foro (mm)	10,3 - 10,7
diametro bullone (mm)	6,4
L - lunghezza bullone (mm)	17,5
L1 (mm)	60,1
L2 (mm)	27,0
carico rottura al taglio (N)	2200
tipo	RTFL06-11
carico di rottura a trazione (N)	6600 - 4440
spessore serrabile (mm)	15,9 ÷ 19,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:			4694700.00100	
RIVTAINER-Bullone FE d.6,4 ss 15,9-19 f.10,5 RTFL 12-11 d.6,4								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				