


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro del foro (mm)	10,35
tipo	NBRC05002410
L - lunghezza inserto (mm)	12,7
max coppia di serraggio (Nm)	2,3 - 5,6
spessore serrabile (mm)	2,1 ÷ 2,4
k (mm)	0,75
D	10,3
d - passo dell'inserto	M5
lunghezza min. vite	12,7 + SS
materiale corpo	nylon
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5096000.02000		
NBRC-Inserti filettati tt in nylon c/Ins All. M5x12,7									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4		FASTENERS & TOOLS	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			RIVIT.IT	
					Mod.P023_07				