


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	12,0
L1 - lunghezza fusto (mm)	12,5
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,0
L - lunghezza inserto (mm)	20,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	28000
coppia max di serraggio (Nm)	30
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	9,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:			5810800.00250		
RIVBOLT-BFTCZ Ins FE maschio zigr f.9,9 ss1,0-3,0 M8x20									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		