

ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	22,1
L - lunghezza inserto (mm)	27,9
k - spessore testa (mm)	5,72
spessore serrabile (mm)	3,9 ÷ 9,5
coppia max di serraggio (Nm)	9,9 ÷ 15,7
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	16,0 ÷ 16,2
Durezza (Nm)	60
materiale corpo	EPDM
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2395600.00100	
NPTC-Prensart EPDM antivibranti ss.3,95-9,5 M8							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:	
RIVIT				1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
				A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		REVISIONE: REVISION:	



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT