ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,40
tipo	NBRC0251206
L - lunghezza inserto (mm)	8,0
max coppia di serraggio (Nm)	1,69
spessore serrabile (mm)	0,8 ÷ 1,2
k (mm)	0,75
D	6,35
d - passo dell'inserto	M2,5
lunghezza min. vite	8,0 + SS
materiale corpo	nylon
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				509	5095700.02500	
NBRC-Inserti filettati tt in nylon c/Ins		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			N			NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\S	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAME HEAT TREATMENT (SURF	,	NON SCAL		ARE IL DISEGNO ESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA\HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:		ATO FOGLIO: FORMAT:	A4	METODO 1 METHOD 1		REVISIONE: REVISION:	FASTENERS & TOOLS
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:		GLIO \ FORMA P023_07	Т				RIVIT.IT