


ITEM TECHNICAL CARD



A (mm)	20,5
C (mm)	11,0
diametro vite	M5
E (mm)	0,6
B (mm)	14,0
tipo	PMB315
s - spessore lamiera (mm)	0,5 - 4,0
D (mm)	5,5
forma	A
X (mm)	8,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		18982ZB.02500	
Molletta c/collarino BUT 315C sp.0,6-4,0 s/al ZB senza aletta M5							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
				Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT