

ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	12
lunghezza cavo con spina (mt)	5
numero giri sotto carico (l/min)	0 - 2700
numero giri a vuoto (l/min)	0 - 4000
peso (kg)	1,3
potenza nominale assorbita (W)	450
potenza resa (W)	250
tipo	SCT5-40

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FEIN-Avvitatore elettrico SCT5-40 450W per viti max d.5,0</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>2627400</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>				